

DOMO 8MP HDCVI 4K DN WDR
IR50m 3.7-11mm ,MAX 15FPS

CDB3802D



Características

- Resolución Megapíxel hasta 8MP a 12IPS.
- Doble salida BNC Señal HDCVI y Vídeo Analógico Estándar.
- Mini-domo exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes).
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Sin latencia ni interferencias hasta 500m via Coaxial 75-3 (RG-59).
- Transmisión 4MP hasta 300m vía UTP Cat5-E con baluns estándar.

Producto	CDB3802D
Sensor	1/2" 8 Megapixel CMOS
Max. resolución / ips	8MP@12IPS / 4MP@25IPS
Conmutación	Día - Noche con Filtro ICR
Min. Iluminación	0.01Lux (Color) / 0Lux (B/N) con LED
Óptica	Varifocal motorizada auto Iris 3.7-11mm (112~46°)
Leds IR	LEDs Smart IR (Hasta 50m)
Tecnología	HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD
Funciones de Cámara	WDR 120dB, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, 1E Audio y 2E/1S Alarma
Salida de Vídeo	BNC HDCVI y Analógico (2 x BNC)
Distancia de Transmisión	Hasta 500m vía Coaxial 75-3 (RG-59)
Alimentación / Consumo	12Vdc (Max 4W)
Temperatura	De -30°C a +60°C (95% HR). Calefactor incorporado
Protección	Ip67 e IK10 (Uso exterior anti-vandálico)
Dimenciones / Peso	159mm Diam. x 117.9mm Al / 0.9Kg



elecar®
VISION