



### Características

- 1/4" CMOS 1 megapíxeles
- 25 / 30fps @ 720P
- Alta velocidad, transmisión en tiempo real en largas distancias
- Día / Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
- Lente jo de 3.6mm
- LEDs IR Max. rango de iluminación 20m, IR inteligente
- IP67
- 12V DC

| REFERENCIA / MODELO                 | Clear Vision / CDW001M                       |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>CÁMARA</b>                       |                                              |
| Sensor de Imagen                    | CMOS 1/4" 1 Megapixel                        |
| Píxeles Efectivos                   | 1280H)×720(V)                                |
| Disparador Electrónico              | 1/50s~1/100,000s                             |
| Velocidad de fotogramas de vídeo    | 25fps@720P                                   |
| Sincronización                      | Interna                                      |
| Iluminación Mínima                  | 0.05Lux@F2.0(AGC ON), 0Lux IR on             |
| Salida de Vídeo                     | 1-canal BNC salida de alta denición HDCVI    |
| <b>Características de la Cámara</b> |                                              |
| Max. Rango de iluminación LEDs IR   | 20m, IR Inteligente                          |
| Día y Noche                         | Auto(ICR) / Color / B/W                      |
| Reducción de Ruido                  | 2D                                           |
| <b>Lente</b>                        |                                              |
| Longitud focal                      | 3.6mm jo (2.8mm opcional)                    |
| Angulo de visión                    | H: 61°(83.4°)                                |
| Tipo de Montaje                     | M12                                          |
| <b>General</b>                      |                                              |
| Alimentación                        | DC12V±25%                                    |
| Consumo                             | Max 3.5W                                     |
| Entorno de trabajo                  | -30°C~+60°C / menos de 95%RH (no condensado) |
| Distancia de transmisión            | sobre 800m via cable coaxial 75-3            |
| Protección contra humedad           | IP67                                         |
| Dimensiones(W×D×H)                  | 70mm×154mm                                   |
| Peso                                | 0.3kg                                        |
| Material                            | Plástico                                     |

### Dimensiones

