



- CMOS de alto rendimiento de 2 megapíxeles
- Salida analógica HD, hasta una resolución de 1080P
- Día / Noche Real, IR inteligente
- Hasta 20m de distancia IR
- IP66 resistente a la intemperie



Cámara	
Sensor de Imagen	CMOS de 2MP
Sistema de Señal	PAL/NTSC
Píxeles Efectivos	1920(H)*1080(V)
Iluminación Mínima	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR
Shutter Time	1/25(1/30)s to 1/50,000s
Lente	3.6mm
	Ángulo de visión: 103°(2.8mm), 82.2°(3.6mm), 54°(6mm)
Montaje de Lente	M12
Día & Noche	ICR
Ajuste de Angulo	Pan: 0-360°, Tilt: 0 - 180°, Rotación: 0 - 360°
Sincronización	Sincronización Interna
Fotogramas por segundo	1080p@25fps/1080p@30fps
Salida de Video HD	1 salida analógica
S/N Ratio	> 62dB
General	
Condiciones de Operación	40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F), Humedad 90% o menos (no condensada)
Alimentación	12V DC±15%
Consumo	Max. 4W
Nivel de Protección	Ip66
Rango de IR	hasta 20m
Dimensiones	Φ70×149.5mm (Φ2.76"×5.89")
Peso	400g