

Modelo	CHD2004
Sistema	
Procesador Principal	Hi3520D
Sistema Operativo	LINUX embebido
Video	
Entrada	AHD:4*1080P/720P; Analog:4*960H/D1; IPC:8*1080P/960P/720P
Salida	1 VGA, 1CVBS
Audio	
Entrada	2 Canales, RCA
Two-way Audio	NO
Salida	1 Canales, RCA
Alarma	
Entrada de Sensor	NO
Salida	NO
Detección de Movimiento	4 Canales
Disparador por Eventos	Grabación, Tour, Alarma, Video Push, Email, Screen tips
Alarma por Email	Enviar piezas al correo electrónico designado
Display	
VGA	Resolución: 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1920×1080
HDMI	NO
Pantalla Dividida	4 Canal / 1 Canal
Mascara de Privacidad	4 Zonas Rectangulares (cada cámara)
OSD	Título de Cámara, Tiempo, Perdida de Video, Alarma, Detección de Movimiento, Grabación
Grabación	
Compresión de Video	H.264
Compresión de Audio	G711A
Resolución	720P(1280×720), 960H(P:960×576/N:960×480)
Calidad de Video	Mejor/Buena/Normal
Velocidad de Grabación	720P(1280×720 100fps/120fps), 960H(P:960×576 100fps/N:960×480 120fps)
Modo de Grabación	Manual\Temporizador\Detección de Movimiento\alarma
Reproducción & Respaldo	
Sincronizar Reproducción	4 Canal / 1 Canal
Reproducción Remota	4 Canal / 1 Canal
Modo de Búsqueda	Todo, Canal, Manual, Tiempo, Fecha, Detección de Movimiento
Funciones de Reproducción	Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play
Reproducción desde Smartphone	NO
Modo de Respaldo	USB Dispositivo/Network
Network	
Interface	1 RJ45 10M/100M Interfaz de Ethernet adaptativa
Network Functions	HTTP, IPv4,IPv6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS,NTP,DST
DDNS	3322, DynDNS,changeip,no-ip
Buscador Web	IE6-11
CMS Software	Soporta Windows XP /Windows Vista/Windows 7/Windows 8
Extra Stream	D1/CI/ QCIF(1~25fps)
Smart Phone	iPhone, ipad, Android ,Android pad
Controlador de Disco Duro	
Tipo de Interface	1 Interface SATA
Capacidad	Hasta 4TB de Capacidad
General	
Idioma	Suporta 19 idiomas (Chino, Ingles, Polaco, Checo, Ruso, Taiwanes, Hebreo, Arabe, Bulgaro, Persa, Aleman, Frances, Portugues, Turco, Español, Italiano, Hungaro, Rumano, Koreano)
Interface USB	2 Interfaces USB 2.0
Fuente de Alimentación	DC12V/2A
Temperatura de Operación	-10~55°C/10~90%
Dimensión (WxDxH)	215mm×215mm×53mm
Peso	2kg (sin HDD)

