

Características y Funciones

Entrada y transmisión de vídeo

- Conectable a HDTVI, AHD y cámaras analógicas
- Transmisión de larga distancia sobre UTP y cable coaxial

Compresión y Grabación

- Una clave habilita la compresión H.264 + para mejorar la eficiencia de la codificación hasta en un 50% y reducir los costos de almacenamiento de datos
- Soporta en tiempo real 1080p lite de todos los canales y cuando está habilitado, el efecto de imagen es similar con 1080p

Salida de vídeo

- Salida HDMI / VGA con una resolución de hasta 1920×1080

Almacenamiento y reproducción

- Una interfaz SATA (capacidad de hasta 6 TB por HDD)
- Reproducción sincronizada de 4/8-ch con una resolución de hasta 720p
- Búsqueda inteligente para una reproducción eficiente

Función inteligente

- VQD (Diagnóstico de calidad de video)
- Patrón de desbloqueo para el inicio de sesión del dispositivo para la contraseña de administrador y de texto claro disponible
- El archivo GUID se puede exportar para restablecer la contraseña e importado para encontrar la contraseña olvidada
- Soporta control PTZ a través de Omnicast VMS del protocolo Genetec

Acceso a redes y Ethernet

- Hik Cloud P2P y HiDDNS (Dynamic Domain Name System) para una fácil gestión de la red
- Una interfaz de red 10 / 100Mbps autoadaptable
- Límite de ancho de banda de salida configurable

C7104-720T2**C7108-720T2**

Especificaciones Técnicas

Modelo	C7104-720T2		C7108-720T2	
Entrada Video/Audio	Compresión de Vídeo	H.264+/H.264		
	Entrada Analógica de Vídeo	4-ch	8-ch	
		Interfaz BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), con conexión coaxitrón		
	HDTVI input	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
	AHD input	720p25, 720p30		
	CVBS input	Support		
	Compresión de Audio	G.711u		
Video/Audio output	Entrada de Audio /Two-way Entrada de Audio	1-ch ,RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)		
	Salida HDMI/VGA	1-ch, 1920 × 1080/60Hz,1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
	Resolución de codificación	Cuando el modo Lite 1080p no está habilitado: 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF Cuando el modo 1080p Lite está activado: 1080p lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF		
	Cuadros por segundo	Main stream: Cuando el modo Lite 1080p no está habilitado: Para el acceso de la corriente 720p: 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) Cuando el modo Lite 1080p está activado: 1080p lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N)		
		Sub-stream: 2CIF@6fps; CIF/QVGA/QCIF@ 25fps (P)/30fps (N)	Sub-stream: 4CIF / 2CIF @ 6fps; CIF / QVGA / QCIF @ 25fps (P) / 30fps (N)	
	Video bit rate	32 Kbps to 4 Mbps		
	Salida de Audio	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)		
	Audio bit rate	64 Kbps		
	Dual stream	Suportado		
	Tipo de Stream	Video, Video & Audio		
Manejo de Red	Reproducción Sincrónica	4-ch	8-ch	
	Conexiones Remotas	32	128	
Disco Duro	Protocolos de Red	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS		
	SATA	1 Interfaz SATA		
External interface	Capacidad	Hasta 6 TB de capacidad por cada disco		
	Network interface	1, RJ45 10M / 100M interfaz de auto-adaptación de Ethernet		
General	Interfaz USB	Panel posterior: 2 × USB 2.0		
	Alimentación	12 VDC		
	Consumo (sin HDD)	≤ 8 W	≤ 12 W	
	Temperatura de Operación	-10 ℃ to +55 ℃ (14 ℉ to 131 ℉)		
	Humedad de Operación	10% to 90%		
	Dimensiones (W × D × H)	200 × 200 × 45 mm (7.9 × 7.9 × 1.8 inch)		
General	Peso (sin HDD)	≤ 0.8 kg (1.8 lb)		