



Características y funciones

Entrada y transmisión de vídeo

- Conectable a HDTVI, AHD y cámaras analógicas.
- Transmisión de larga distancia sobre UTP y cable coaxial con máx. 1200m para el 720p y máx. 800m para señal HDTVI de 1080p.

Compresión y Grabación

- Una clave habilita la compresión H.264 + para mejorar la eficiencia de la codificación hasta en un 50% y reducir los costos de almacenamiento de datos.
- **Salida de vídeo**
- Salida simultánea HDMI / VGA con resolución de hasta 1920 × 1080 para resolución.
- **Almacenamiento y reproducción**
- Una interfaz SATA (capacidad de hasta 6 TB por HDD)
- Reproducción sincronizada de 8ch
- Búsqueda inteligente para una reproducción eficiente.

Función inteligente

- VQD (Diagnóstico de calidad de video).
- Patrón de desbloqueo para el inicio de sesión del dispositivo para el administrador.
- Borrar contraseña de texto disponible.

Acceso a redes y Ethernet

- Hik Cloud P2P y HiDDNS (Dynamic Domain Name System) para una fácil gestión de la red.
- Una interfaz de red 10 / 100Mbps autoadaptable.
- Límite de ancho de banda de salida configurable.

Modelo		C7108-1080T2
Entrada Video/Audio	Video compresión	H.264+/H.264
	Analog video input	8-ch interface BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), soporta conexión coaxitron
	Entrada HDTVl	3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60 Nota: La señal de entrada de 3MP está solo disponible para los primeros 2 canales
	Entrada AHD	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
	Entrada CVBS	Soportado
	Audio compresión	G.711u
	Audio Entrada / bidireccional entrada de audio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Salida Video/Audio	Salida HDMI/VGA	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	Resolución Codificación	Cuando el modo 1080p Lite inactivo: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; Cuando el modo 1080p Lite activado: 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF
	Cuadros por Segundo	Main stream: Cuando el modo 1080p Lite está desactivado: Para el acceso a la corriente de 3 MP: 3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 12fps Para el acceso de la corriente 1080p: 1080p @ 12fps; 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N)Para el acceso a la corriente de 720p: 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) Cuando el modo Lite 1080p está activado: 1080p lite / 720p lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) Sub stream: WD1/4CIF/2CIF@12fps; CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N)
	Video bit rate	32 Kbps to 6 Mbps
	Salida Audio	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
	Audio bit rate	64 Kbps
	Dual stream	Soportado
	Stream type	Video, Video & Audio
	Reproducción Sincronica	8-ch
	Conexiones Remotas	128
Manejo de Red	Protocolos de Red	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Disco Duro	SATA	1 SATA interface
	Capacidad	Hasta 6TB por cada disco
Interface Externa	Network interface	1, RJ45 10M / 100M interfaz de auto-adaptación de Ethernet
	USB interface	Real panel: 2 × USB 2.0
General	Power supply	12 VDC
	Consumo (sin HDD)	≤ 12 W
	Temperatura de Operación	-10 °C to +55 °C (14 °F to 131 °F)
	Humedad de Operación	10% to 90%
	Dimensiones (W × D × H)	200 × 200 × 45 mm (7.9 × 7.9 × 1.8 inch)
	Peso (sin HDD)	≤ 0.8 kg (1.8 lb)